

Pesu-Karhu Spolmunstycken



Robusta spolmunstycken (kallas även strålmunstycken, strålrör, spolventiler, spolhandtag) av mycket hög kvalitet för rengöring av golv och maskiner i slakterier, mejerier, storkök, tvätthallar, bensinstationer, badinrättningar, pappersindustri, brandsläckning m m.

Reglerbara spolmunstycken som möjliggör steglös ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle eller dimma.

Vissa modeller är försedda med värmeisolerade handtag för hett vatten upp till 60 °C, snabbavstängningsventil och olika typer av slanganslutningar eller snabbanslutningar.

Spolmunstycken med snabbavstängningsventil lämpar sig särskilt bra för hängande slangar t ex i storkök och slakterier.




Spolmunstycken finns för flöden upp till 300 l/min och tryck upp till 16 bar. Industri-modeller testade med 50 bars tryck utan läckage.

- Spolmunstycken av mycket hög kvalitet
- Spolmunstycken som tål tryck upp till 16 bar
- Värmeisolerade handtag för hett vatten upp till 60 °C
- Steglöst reglerbara spolmunstycken, från smal till vid stråle eller dimma
- Mycket robust och slagttålig konstruktion

Pesu-Karhu Spolmunstycken

	Art-nr / Specifikation	Användningsområde
	<p>Spolmunstycke 1681 B Reglerbart spolmunstycke som möjliggör steglös ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle. Värmeisolerat handtag för användning med hett vatten. Finns med olika slangkopplingsalternativ.</p> <p>Flöde: 60 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: R ½" utvändig gänga Material: Förnicklad mässing, Nitril</p> <p>2171552 R ½" utvändig gänga 2171553 13 mm slangkoppling 2171554 16 mm slangkoppling 2171555 19 mm slangkoppling</p>	<p>Passar för fastighetsunderhåll, förstahandssläckning, krävande tvätt m m.</p>
	<p>Spolmunstycke 1682 C Reglerbart spolmunstycke som möjliggör steglös ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle. Värmeisolerat handtag för användning med hett vatten. Finns med olika slangkopplingsalternativ.</p> <p>Flöde: 80 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: R ¾" utvändig gänga Material: Förnicklad mässing, Nitril</p> <p>2171556 R ¾" utvändig gänga 2171557 19 mm slangkoppling 2171558 25 mm slangkoppling</p>	<p>Passar för fastighetsunderhåll, industriapplikationer, förstahandsläckning, annat bruk.</p>
	<p>Spolmunstycke 1683 D-Rak Spolmunstycke med snabbavstängningsventil med steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till vid stråle. Värmeisolerat handtag för användning med hett vatten. Finns med olika slangkopplingsalternativ.</p> <p>Flöde: 40 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: R ½" invändig gänga Material: Förnicklad mässing, Nitril</p> <p>2171559 R ½" invändig gänga 2171560 13 mm slangkoppling 2171561 16 mm slangkoppling 2171562 19 mm slangkoppling</p>	<p>Passar för hängslangar i mejerier, slakterier och annan industri.</p>

Pesu-Karhu Spolmunstycken

	Art-nr / Specifikation	Användningsområde
	Spolmunstycke 1683 D-Vinkel Spolmunstycke med 90° fast vinkel. Snabbavstängningsventil med steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till vid stråle. Värmeisolerad stomme för användning med hett vatten. Finns med olika slangkopplingsalternativ.	Lämplig för livsmedelsindustrin och annan krävande användning.
	Flöde: 40 l/min vid 2,5 bar	
	Tryck: Max 16 bar	
	Vätsketemp.: max 60 °C	
	Anslutning: R ½" invändig gänga	
Material: Förnicklad mässing, Nitril		
	2171563 R ½" invändig gänga	
	2171564 13 mm slangkoppling	
	2171565 16 mm slangkoppling	
	2171566 19 mm slangkoppling	
	Spolmunstycke 1680 A Spolmunstycke med snabbavstängningsventil placerad på ovansidan av det bekvämt utformade handtaget. Steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till fin dimma.	Passar för krävande användare.
	Flöde: 20 l/min vid 2,5 bar	
	Tryck: Max 16 bar	
	Vätsketemp.: max 60 °C	
	Anslutning: Snabbkoppling	
Material: Förnicklad mässing, Nylon		
	2171567 Snabbkoppling	
	2171568 Snabbkoppling ½"-slang	
	Spolmunstycke 1685 E-2 Spolmunstycke med kulventil. Steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till vid stråle. Finns med olika slangkopplingsalternativ.	Brandslangsskåp, Spolhallar
	Flöde: 80 l/min vid 2,5 bar	
	Tryck: Max 16 bar	
	Vätsketemp.: max 60 °C	
	Anslutning: R ¾" invändig gänga	
Material: Förnicklad mässing, Nitril		
	2171569 R ¾" invändig gänga	
	2171570 19 mm slangkoppling	
	2171571 25 mm slangkoppling	

Pesu-Karhu Spolmunstycken

	Art-nr / Specifikation	Användningsområde
	Spolmunstycke 1686 E-6 Spolmunstycke utvecklat speciellt för pappersindustrins behov. För stora flöden ca 250-300 l/min. Steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till vid stråle. Stötdämpning och värmeisolerad.	Pappersindustrin
	Flöde: 250-300 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: R 1" utvändig gänga Material: Förnicklad mässing, Nitril	
	2171572 R 1"	
	2171573 25 mm slangkoppling	
	Spolmunstycke 1683 D-Lång Spolmunstycke med 600 mm strålrör och snabbavstängningsventil. Värmeisolerad stomme för användning med hett vatten och dämpningsring. Finns med olika slangkopplingsalternativ.	Bevattning växter, avfettning
	Flöde: 40 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: Snabbkoppling Material: Förnicklad mässing, spolrör av syrafast stål, Nitril	
	2171574 Snabbkoppling	
	2171575 16 mm slangkoppling	
	2171576 19 mm slangkoppling	
	Spolmunstycke 1684 E-1 Brandspolmunstycke med 2" brandslangkoppling. Steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till vid stråle.	Utmärkt för användning inom gruv- och pappersindustrin samt bevattning av skridskoplaner.
	Flöde: 80 vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Vätsketemp.: max 60 °C Anslutning: 2" brandslangkoppling Material: Förnicklad mässing, Nitril, Aluminium	
	2171577 2" Alu klokoppling	
	2171578 2" brandslangkoppl.(SMS)	

Pesu-Karhu Spolmunstycken

	Art-nr / Specifikation	Användningsområde
	<p>Spolmunstycke 1430 S Spolmunstycke 300 mm strålrör och snabb-avstängningsventil. Steglöst reglerbar stråle, från punktstråle till fin dimma.</p> <p>Flöde: 20 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Väsketemp.: max 60 °C Anslutning: Snabbkoppling Material: Förnicklad mässing, Nylon</p> <p>2171579 Snabbkoppling</p>	Bevattning växter, avfettning, fordonstvätt
	<p>Spolmunstycke 1460 V Spolmunstycke 300 mm strålrör och snabb-avstängningsventil. Solfjäderformig stråle.</p> <p>Flöde: 20 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Väsketemp.: max 60 °C Anslutning: Snabbkoppling Material: Förnicklad mässing, Nylon</p> <p>2171580 Snabbkoppling</p>	Bevattning växter, avfettning, fordonstvätt
	<p>Spolmunstycke 1688 F-3 Luft-/Vattenmunstycke med snabbspärr. Ger finfördelad vattendimma. Vatten och luftmängd kan regleras. Snabbkoppling för luft och koppling för 10 mm vattenslang.</p> <p>Flöde: 15 l/min vid 2,5 bar Tryck: Max 16 bar Anslutning: Snabbkoppling luft och koppling för 10 mm vattenslang Material: Förnicklat stål, Nitril</p> <p>2171581 Snabbkoppling</p>	Bilindustrin